

# VISCOCEL 315LR

Karta danych technicznych

dane

Włókno Drogowe  
Luty 2006

Określenie produktu:  
Viscocel 315LR

Skład produktu/struktura:  
Włókno celulozowe pół-skompresowane

Własności	Metoda	Jednostka	Wartość
Zawartość popiołu	Piec muflowy	%	<24
Wilgotność	Piec	%	<7
Kolor	Wzrokowo	nie dotyczy	Szary
Zgodność z HAPA/BBA	Certyfikat H057	nie dotyczy	Zgodny
Długość włókien	Kajaani	mm	>0.7

**Uwagi:**

1. Wartości są średnimi (nie minimum) uzyskanymi we wstępnych badaniach
2. Wartość podana jest w kierunku stanów słabszych

Wydanie: 001:21/02/06

**Certyfikaty:**

**Polska:**

**Niemcy:**

**Holandia:**

**Wielka Brytania:**

**Wielka Brytania:**

**Wielka Brytania:**

**Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2005-03-1952**

**IFTA**

**Certyfikat KOAC Nr A30.0003/HMTA**

**TRL,**

**Certyfikat HAPAS Nr H/057,**

**SWK (PAVEMENT ENGINEERING)**



**Producent**

**EXCEL** Fibre Technology  
Excel Industries Ltd  
Madery Industrial Estate (South)  
Rhydney NP22 5PY  
Wielka Brytania

**Dystrybutor na terenie Polski:**



Piast Sp. z o.o.  
ul. Igołomska 29b  
31-983 Kraków

tel.: 012 646 00 00, 012 646 00 22  
fax: 012 646 00 11  
e-mail: piast@piast.eu

Excel Industries Ltd zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego powiadomienia.  
Informacje podane w dokumencie są bezpłatne i podane w dobrej wierze; jakiegokolwiek zalecenia co do użytkowania powinny być sprawdzone pod kątem przydatności i zgodności z wymaganiami faktycznymi, specyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa.