

VISCOCEL 450

Karta danych technicznych

dane

Włókno Drogowe
Luty 2006

Określenie produktu:
Viscocel 450

Skład produktu/struktura:
Włókno celulozowe skompresowane do postaci granulek

Własności	Metoda	Jednostka	Wartość
Gęstość	Cylinder pomiarowy	kg/m ³	400 ±40
Zawartość celulozy	Wilgoć z popiołem	%	>69
Kolor	Wzrokowo	nie dotyczy	Szary
Średnica	Macki	mm	6 ±1
Długość włókien	Kajaani	mm	>0.7

Uwagi:

1. Wartości są średnimi (nie minimum) uzyskanymi we wstępnych badaniach
2. Wartość podana jest w kierunku stanów słabszych

Wydanie: 001:21/02/06

Certyfikaty:

Polska: Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2005-03-1952
Niemcy: IFTA
Holandia: Certyfikat KOAC Nr A30.0003/HMTA
Wielka Brytania: TRL
Wielka Brytania: Certyfikat HAPAS Nr H/057
Wielka Brytania: SWK (PAVEMENT ENGINEERING)



Producent

EXCEL Fibre Technology
Excel Industries Ltd
Maders Industrial Estate (South)
Rhydney NP22 5PY
Wielka Brytania

Dystrybutor na terenie Polski:



Piast Sp. z o.o.
ul. Igołomska 29b
31-983 Kraków

tel.: 012 646 00 00, 012 646 00 22
fax: 012 646 00 11
e-mail: piast@piast.eu

Excel Industries Ltd zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego powiadomienia. Informacje podane w dokumencie są bezpłatne i podane w dobrej wierze; jakiegokolwiek zalecenia co do użytkowania powinny być sprawdzone pod kątem przydatności i zgodności z wymaganiami faktycznymi, specyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa.