

KARTA BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

Produkt Włókna celulozowe wytwarzane przez Excel Fibre Technology
Wydanie XL/HS/04

1 Określenie firmy i wyrobu

Nazwa produktu Excel Fibre Technology – Przetworzone włókna celulozowe

Kody produktu Warmcel 100, 300, 500 i RF, XL10000, XL15000, XL20000, XL30000, XL50,000 White, XL40,000 White, XL125 White, XL115 White, XL 30,000 Zn, XL315, Viscocel 315LR, Viscocel 315LF, XL405RD, XL406RD, XL425, XL725, XL112RD, XL125RD, XL115, XL40,000, XL252RD, XL291RD, XL136RD, XL350, XL325, XL315LRE, XL400RD, XL625, XLFG2000, Snowcel FS, Snowcel SFX, Snowcel HS, Snowcel HSX, Moondust, BP2, Viscocel 500, Viscocel 450, Viscocel 400 oraz okresowo inne nazwy nadane przez firmę.

Producent Excel Industries Ltd
Wielka Brytania

Dystrybutor na terenie Polski Piast Sp. z o.o.
ul. Igołomska 29b, 31-983 Kraków
tel.: 012 646 00 00, fax: 012 646 00 11
e-mail: piast@piast.eu

2 Informacje o składzie

Preparat
Postać chemiczna włókna oparte na celulozie, poddane lub niepoddane obróbce z użyciem wypełniacza mineralnego

Składniki niebezpieczne brak
Zanieczyszczenia niebezpieczne brak

3 Identyfikacja zagrożeń

Szkodliwy wpływ na zdrowie nietoksyczny i niedrażniący
Pożar lub wybuch włókno organiczne tli się lub płonie w kontakcie ze źródłami ciepła –ST-1 wg ATEX

4 Pierwsza pomoc

Wdychanie pomimo braku specjalnego ryzyka, zaleca się użycie maski przy pracy z produktem w przestrzeniach zamkniętych.

Kontakt ze skórą produkt niedrażniący, brak wymogu stosowania rękawic i innych form odzieży ochronnej.

Producent:

EXCEL

Excel Industries Ltd
Mastery Industrial Estate (South)
Rhydney NP22 5PY
Wielka Brytania

Fibre Technology

Dystrybutor na terenie Polski:

piast[®]

Piast Sp. z o.o.
ul. Igołomska 29b
31-983 Kraków

tel.: 012 646 00 00, 012 646 00 22
fax: 012 646 00 11
e-mail: piast@piast.eu

Kontakt z oczami	produkt niedrażniący, brak wymagań co do określonego wyposażenia ochronnego, w przypadku kontaktu z oczami, przemyć wodą.
Połknięcie	produkt charakteryzuje się niską toksycznością doustną, nie należy go połykać, w ilości do 5 litrów nie występują żadne objawy zatrucia.

5 Pożar

Sposób gaszenia	dokładnie spryskać wodą aż do nasycenia produktu
-----------------	--

6 Środki zaradcze przy przypadkowym rozproszeniu

Indywidualne zalecenia (podstawowe)	zebrać rozsypany materiał i usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami.
Zalecenia środowiskowe	materiał organiczny ulegający rozkładowi w warunkach atmosferycznych
Odzyskiwanie	lekki – łatwo wchłaniany przez odkurzacz w stanie suchym
Czyszczenie/odkażanie	szczotka lub odkurzacz
Utylizacja	zgodnie z lokalnymi przepisami

7 Składowanie i użytkowanie

Zalecenia odnośnie użytkowania	nie palić, trzymać z dala od wszelkich źródeł ciepła.
Zalecenia odnośnie składowania	przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła czy zapłonu
Warunki pakowania	skompresowany
Opakowanie	torby polietylenowe ulegające stopieniu w temperaturze 90°C

8 Narażenie na kontakt/ochrona osobista

Środki techniczne Wartości graniczne narażenia	„Occupational Exposure Limits EH4099” (Wartości Graniczne Bezpieczeństwa Pracy) podają granice dla krótkotrwałego stężenia celulozy w ilości 10 mg/m ³ oraz długotrwałego w ilości 4 mg/m ³ pyłu wdychanego, zmierzone jako średnia ważona 8-godzinna, wartości graniczne takie jak dla „uciążliwego pyłu”.
Ochrona dróg oddechowych	pomimo braku specjalnego ryzyka, zaleca się użycie maski przy pracy z produktem w przestrzeniach zamkniętych
Ochrona rąk	brak wymagań

Producent:

EXCEL

Excel Industries Ltd
Madery Industrial Estate (South)
Rhydney NP22 5PY
Wielka Brytania

Fibre Technology

Dystrybutor na terenie Polski:



Piast Sp. z o.o.
ul. Igołomska 29b
31-983 Kraków

tel.: 012 646 00 00, 012 646 00 22
fax: 012 646 00 11
e-mail: piast@piast.eu

